

的最快途径
效率

DMN
WESTINGHOUSE



FUTURE-PROOF VALUE SINCE 1950

改进型 PTD 旋塞分流阀

- 密封件更换速度提高 8-10 倍
- 减少维修时间, 提高生产时间
- 两侧都有插头位置指示器
- 从您喜欢的一侧提供服务



PTD 旋塞分流阀

超快的密封件更换和轻松的维修, 确保最高性能: 这就是改进型 PTD 旋塞切换阀。的设计目的是在粉末和颗粒的输送性能到最低程度改进型 PTD 输送系统, 使您能够气动中将降低提高效率的最快途径。8-10 倍更换, 密封件的速度提高了 得到改善操作性、

由于 PTD 可视性, 因此旋塞分流阀易于双面对接近, 并增强了流向现在的维修比以往任何时候都。更快、更更简单、高效改进后的 PTD 旋塞切换阀可帮助您最大限度地减少停机时间、降低维修成本, 并最大限度地提高您的生产时间--服务效率。设定了新标准

规格

- 铝制外壳和端盖，安装有双管插头(双通道设计)
- 所有产品接触面均为不锈钢 AISI 316/DIN 1.4404
- 外部无活动部件
- 三个符合 FDA 和 EC 1935/2004 标准的硅胶腹部密封件保证了外壳和插头之间的密封性
- 压力密封主体，确保无泄漏至大气
- 配备静态腹部密封件，标准 PTD 适用于正压最高达 3 barg 的系统
- 配备可充气腹部密封件，PTD 适用于正压最高达 6 barg 的系统
- 抗压力冲击达 10 barg*
- 配備靜態腹式密封的 PTD 標準配備有電磁閥和感應式位置感測器。可選配接線盒
- 带有充气式腹部密封件的 PTD 随附一套完整的电子设备。气动控制系统，包括电磁阀、接线盒和感应式位置传感器
- 标准切换器适用的产品温度范围为环境温度 -25 至 80°C 温度范围为 -5 至 40°C。可根据要求提供更高温度的适用于型号

- 可提供和/或耐磨管道的带电驱动型号
- 符合 标准EC 1935/2004
- 可获得 ATEX 2014/34/EU 认证

* 尺寸 200 不包括在内



类型	可选尺寸						
PTD	50	65	80	100	125	150	200



DMNWESTINGHOUSE.COM