

LA FORMA MÁS RÁPIDA DE EFICIENCIA

DMN
WESTINGHOUSE



FUTURE-PROOF VALUE SINCE 1950

LA VÁLVULA DESVIADORA DE TAPÓN PTD **MEJORADA**

- Sustitución de juntas 8-10 veces más rápida
- Dedique menos tiempo al mantenimiento para aumentar sus horas de producción
- Indicador de posición del enchufe en ambos lados
- Servicio desde el lado que prefiera



PTD TAPÓN VÁLVULA DESVIADORA

Sustitución superrápida de juntas y mantenimiento sin esfuerzo, garantizando el máximo rendimiento: conozca la válvula desviadora de tapón PTD mejorada.

Diseñada para desviar polvos y granulados con una mínima degradación en sistemas de transporte, la PTD mejorada le pone en neumático el camino más rápido hacia la eficiencia. Con entre 8 y 10 veces una más rápida sustitución de y una juntas

manipulación, mejorada fácil acceso por ambos lados y mejorada visibilidad de, la dirección del caudal ahora el mantenimiento puede ser más rápido, sencillo y eficaz que nunca. La válvula puede ayudarle a minimizar el tiempo de inactividad, reducir desviadora de tapón PTD mejorada los costes de mantenimiento y maximizar su rentabilidad. horas de producción, estableciendo un nuevo estándar en servicio eficiencia de.

ESPECIFICACIONES

- Carcasa y tapas finales de aluminio, instaladas con un tapón de doble tubo (dos canalesdiseño de)
- Todas las superficies en contacto con el producto son de acero inoxidable AISI 316/DIN 1.4404
- Sin partes móviles en el exterior
- Tres silicona conformes a las normas FDA y CE 1935/2004 juntas de garantizan la estanqueidad entre la carcasa y el tapón
- Cuerpo hermético a la presión, asegurando que no haya fugas a la atmósfera
- Equipado con sellos abdominales estáticos, el PTD estándar es adecuado para sistemas con presiones positivas de hasta 3 barg
- Equipado con sellos abdominales inflables, el PTD es adecuado para sistemas con presiones positivas de hasta 6 barg
- Resistente a golpes de presión de hasta 10 barg*
- El PTD con sellos estáticos de vientre se suministra de serie con válvula solenoide y sensores de posición inductivos.

Opcionalmente, se puede seleccionar una caja de terminales

- El PTD con juntas de estanqueidad inflables se suministra con un completo electro-sistema de control neumático, incluidos solenoides, caja de bornes y sensores inductivos de posición
- El desviador estándar es adecuado para temperaturas del producto comprendidas entre -25 a 80°C a temperatura ambiente de -5 a 40°C. Las versiones adecuadas para temperaturas más elevadas están disponibles previa solicitud
- Disponibles y/o tubos resistentes al desgasteversiones con accionamiento eléctrico
- Cumple la normativa CE 1935/2004
- Certificación ATEX 104/34/UE disponible



TIPO	TAMAÑOS DISPONIBLES						
PTD	50	65	80	100	125	150	200

*Tamaño 200 excluido



DMNWESTINGHOUSE.COM