

**LE MOYEN LE
PLUS RAPIDE
DE EFFICACITÉ**

DMN
WESTINGHOUSE



FUTURE-PROOF VALUE SINCE 1950

LA VANNE DE DÉRIVATION À CLAPET PTD **AMÉLIORÉE**

- Remplacement des joints 8 à 10 fois plus rapide
- Passez moins de temps à l'entretien pour augmenter vos heures de production
- Indicateur de position de la fiche sur les deux côtés
- Service depuis le côté que vous préférez



LA VANNE DE DÉRIVATION À CLAPET **PTD**

Remplacement ultra-rapide des joints et entretien sans effort, garantissant des performances maximales : voici la vanne de dérivation à clapet PTD améliorée. Conçue pour acheminer les poudres et les granulés avec une dégradation minimale dans les systèmes de transport pneumatique, la PTD améliorée vous met sur la bonne voie vers l'efficacité. Le remplacement des joints est 8 à 10 fois plus rapide, et la manipulation est optimisée. Grâce à un accès facile des

deux côtés et à une meilleure visibilité du sens d'écoulement, votre entretien peut désormais être plus rapide, plus simple et plus efficace que jamais.

La vanne de dérivation à clapet PTD améliorée vous aide à minimiser les temps d'arrêt, à réduire les coûts d'entretien et à maximiser votre chiffre d'affaires, établissant ainsi une nouvelle norme en matière d'efficacité des services et des heures de production.

CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier et couvercles d'extrémité en aluminium, installés avec un bouchon à double tube (à deux canaux) conception
- Toutes les surfaces en contact avec le produit sont en acier inoxydable AISI 316/ DIN 1.4404
- Aucune pièce mobile à l'extérieur
- Trois silicone conformes aux normes FDA et EC 1935/2004 joints ventraux engarantissent l'étanchéité entre le boîtier et le bouchon
- Corps étanche à la pression, garantissant aucune fuite vers l'atmosphère
- Équipé de joints abdominaux statiques, le PTD standard convient aux systèmes avec des pressions positives jusqu'à 3 barg
- Équipé de joints abdominaux gonflables, le PTD convient aux systèmes avec des pressions positives jusqu'à 6 barg
- Résistant aux chocs de pression jusqu'à 10 barg*
- Le PTD avec joints de ventre statiques est fourni en standard avec une électrovanne et des capteurs de position inductifs.

En option, il est possible de choisir une boîte à bornes

- Le PTD avec des joints ventraux gonflables est fourni avec un système complet d'électrification le système de commande pneumatique, y compris les solénoïdes, la boîte à bornes et les position inductifscapteurs de
- Le déviateur standard est adapté aux températures de produits allant de -25 à 80°C à température ambiante de -5 à 40°C. Des versions adaptées à des températures plus élevées sont disponibles sur demande
- Versions avec entraînement électrique et/ ou tuyaux résistants à l'usure disponibles
- Conforme à la directive européenne 1935/2004
- Certification ATEX 2014/34/EU disponible



TYPE	AILLES DISPONIBLES						
PTD	50	65	80	100	125	150	200

*Taille 200 exclue



DMNWESTINGHOUSE.COM