

**IL MODO PIÙ
VELOCE PER
EFFICIENZA**

DMN
WESTINGHOUSE



FUTURE-PROOF VALUE SINCE 1950

LA VALVOLA DEVIATRICE A OTTURATORE PTD **MIGLIORATA**

- Sostituzione della guarnizione 8-10 volte più veloce
- Dedicare meno tempo alla manutenzione per aumentare le ore di produzione
- Indicatore di posizione della spina su entrambi i lati
- Assistenza dal lato preferito



VALVOLA DEVIATRICE A OTTURATORE **PTD**

Sostituzione rapidissima delle guarnizioni e manutenzione semplice per garantire le massime prestazioni: ecco la valvola deviatrice a otturatore PTD migliorata. Progettata per instradare polveri e pellet con un degrado minimo nei sistemi di trasporto pneumatico, la valvola PTD migliorata rappresenta il modo più veloce per raggiungere l'efficienza. La sostituzione delle guarnizioni è 8-10 volte più veloce, garantendo una gestione ottimale. Grazie

all'accesso facilitato su entrambi i lati e a una migliore visibilità della direzione del flusso, la manutenzione può essere più rapida, semplice ed efficiente che mai. La valvola deviatrice a otturatore PTD migliorata può aiutarvi a minimizzare i tempi di fermo, ridurre i costi di manutenzione e massimizzare le ore di produzione, stabilendo un nuovo standard di efficienza nell'assistenza.

SPECIFICHE

- Alloggiamento e coperchi terminali in alluminio, installati con un tappo a doppio tubo (a due canalidesign)
- Tutte le superfici di contatto del prodotto sono in acciaio inox AISI 316/DIN 1.4404
- Nessuna parte mobile all'esterno
- Tre silicone conformi alle norme FDA e CE 1935/2004 guarnizioni ingarantiscono la tenuta tra l'alloggiamento e l'otturatore
- Corpo a tenuta di pressione, che garantisce nessuna perdita nell'atmosfera
- Dotato di guarnizioni statiche addominali, il PTD standard è adatto per sistemi con pressioni positive fino a 3 barg
- Dotato di guarnizioni addominali gonfiabili, il PTD è adatto per sistemi con pressioni positive fino a 6 barg
- Resistente agli shock di pressione fino a 10 barg*
- Il PTD con guarnizioni statiche è fornito di serie con elettrovalvola e sensori di posizione induttivi. Come optional, è possibile selezionare una scatola morsettiera
- Il PTD con guarnizioni gonfiabili sul ventre viene fornito con un sistema completo di elettrificazione. Il sistema di controllo pneumatico include solenoidi, morsettiera e sensori di posizione induttivi
- Il deviatore standard è adatto a temperature del prodotto comprese tra -25 e 80°C, con una temperatura ambiente tra -5 e 40°C. Versioni adatte a temperature più elevate sono disponibili su richiesta
- Sono disponibili e/o tubi resistenti all'usura con azionamento elettrico
- Conforme alla normativa CE 1935/2004
- Certificazione ATEX 2014/34/UE disponibile



TIPO	DIMENSIONI DISPONIBILI						
PTD	50	65	80	100	125	150	200

*Taglia 200 esclusa



DMNWESTINGHOUSE.COM