

への最速の道
効率性

DMN
WESTINGHOUSE



FUTURE-PROOF VALUE SINCE 1950

改良型 PTD プラグ切替弁

- シール交換を8～10倍高速化
- サービス時間を短縮して生産時間を増やす
- 両側プラグ位置インジケーター お好
- みの側からサービス



PTD プラグ切替弁

超高速シール交換と容易なメンテナンスで、最高の性能を保証: 改良型PTDプラグ式切替弁をご紹介します。粉体やペレットを最小限のルーティングするために設計された空気輸送システムにおいて改良型 PTDは、次のようなメリットを提供します。、劣化で効率化への最速の道8～10倍シール交換が



なり、速くハンドリングが向上、両側から簡単にアクセスでき、流れ方向が見やすくなったことで、整備がこれまでようになりました。以上に迅速、簡単、効率的に行える改良されたPTDプラグ切替弁は、ダウンタイムを最小化し、削減し整備コストを、お客様のサービスを最大化するのに役立ちます。サービス効率の。新たな基準を打ち立てる

仕様

- ・ アルミニウム製ハウジングとエンドカバー、デュアルパイププラグ付き (2チャンネル設計)
- ・ すべての製品接触面はステンレス鋼AISI 316/DIN 1.4404です。
- ・ 外側に可動部がない
- ・ FDAおよびEC 1935/2004準拠のシリコン製3枚がベリーシール、ハウジングとプラグ間の密閉性を保証。
- ・ 大気への漏れを防ぐ、耐圧密閉ボディ
- ・ 静的シールを備えた標準PTDは、最大 3 bargの正圧システムに適しています
- ・ 膨張式シールを備えたPTDは、最大 6 bargの正圧システムに適しています 10barg*までの耐圧性衝撃
- ・ 静的ベローズシール付きPTDは、電磁弁と誘導位置センサーを標準装備しています。オプションとして、端子ボックスを選択することもできます
- ・ インフレータータブル・ベリーシールを装備したPTDには、完全な電気シールが付属しています。ソレノイド、ターミナルボックス、誘導式ポジション含む空気圧制御システムセンサーを

- ・ 標準ダイバータは、以下の範囲の製品温度に適しています。周囲温度-25～80の-5～40°Cに対応します。ご要望に応じて、より高い温度にご用意できます適したバージョンも。
- ・ 電気駆動および/または耐摩耗性パイプのあります。バージョンも
- ・ EC 1935/2004準拠
- ・ ATEX 2014/34/EU認証取得可能



タイプ	サイズ					
PTD	50	65	80	100	125	150 200

* 200サイズを除く



DMNWESTINGHOUSE.COM